



007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life ✓
Lunga durata

Low noise ✓
Bassa rumorosità

3 or 4 speed resistor ✓
Resistenza a 3 o 4 velocità

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	970	14,6	572	0
10	890	13,3	525	0,4
20	830	12,7	490	0,8
30	770	11,9	454	1,2
40	690	11,1	407	1,6
50	610	10,3	360	2,0
60	540	8,4	319	2,4
70	350	7,2	207	2,8
80	160	6,0	94	3,2
90	0	5,2	0	3,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta